

GA9030X01

Meuleuse Ø 230 mm 2400 W

Conception solide et durable

Code EAN : 0088381616126



AVANTAGES PRODUIT

- Meuleuse robuste, carter, transmission, étanchéité et moteur renforcée
- Poignée latérale AVT livrée de série
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main
- Réduction des vibrations
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Système de refroidissement optimisé
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Carter de protection orientable
- Carter en aluminium

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamants COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13219)
Disques diamants COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13138)
Disques diamants COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-13035)
Disques diamants COMET, BÉTON 3DDG (3D) (B-12784)
Disques diamants QUASAR, 3DDG (3D), Stealth (Silencieux) (B-12712)
Filtres métalliques (194289-1)
Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm (195354-9)
Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 230 mm (198440-5)
Disques diamants NEBULA, BÉTON (B-54025)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 2400 W

Régime

Vitesse à vide max. 6600 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 230 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm
Filetage de l'arbre M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 6,5 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (L_{pa}) 90 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 101 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 511 x 249 x 140 mm
Poids net EPTA 6,3 kg
Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 135280-0 Carter à ébarber 230 mm
- 1 X 782407-9 Clé à ergots
- 1 X 224543-0 Écrou de blocage
- 1 X 122444-5 Flasque
- 1 X 162264-5 Poignée anti-vibration

Charbon : 191957-7