

GA9063R

Meuleuse Ø 230 mm 2200 W

Conçue pour l'ébarbage industriel : Poignée fermée pour une totale sécurité

Code EAN : 0088381839525



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 2200 W

Régime

Vitesse à vide max. 6600 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 230 mm

Diamètre de l'alésage 22,23 mm

Filetage de l'arbre M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 6,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 91 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 102 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 450 x 250 x 140 mm

Poids net EPTA 5,8 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Poignée fermée : protections augmentées.
- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur plus résistant aux travaux lourds.
- Ses compacité et légereté lui assurent une excellente manoeuvrabilité.
- Protection du levier d'interrupteur.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort
- Bouton de blocage de l'outil pouvant être actionner par le côté.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13219)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13138)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-13035)
Disques diamant COMET pour béton (B-12784)
Disques diamant silencieux QUASAR pour béton (B-12712)
Disques diamant NEBULA pour béton (B-54025)
Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration (198440-5)
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195384-0)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 782407-9 Clé à ergots

1 X 152539-0 Poignée latérale

Charbon : 197129-2