

GS6000

Meuleuse droite Ø 150 mm 750 W

Idéale pour l'ébarbage à accès spécifique : chaudronnerie, tuyaux

Code EAN : 0088381642286



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	750 W
Puissance nominale (P1)	750 W

Régime

Vitesse à vide	5600 tr/min
----------------	-------------

Outillage à utiliser

Diamètre de la meule	150 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax meulage (a _h)	2,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	83 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	94 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	590 x 189 x 116 mm
Poids net EPTA	5,2 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Carters de protection fermés : assurant une sécurité accrue de l'utilisateur
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Sangle de maintien facilitant l'utilisation prolongée de la machine (en option)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Meules pour meuleuses droites GS5000 et GS6000 (B-28684)
Crochet pour sangle GS5000, GS6000 (342004-9)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 782423-1 Clé à ergots pour meuleuse
- 1 X Clé Allen