HP331DSMJ

Perceuse visseuse à percussion 12 V CXT Li-Ion 4 Ah Ø 10 mm

Issue de la gamme CXT : combine compacité, charge rapide et forte autonomie

Code EAN : 0088381801287

CXT 4 | 2 | 1.5 Ah Li-ion compatible — 12V max CXT — 4.0 Ah

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	12 V
Batterie	
Capacité de batterie	4 Ah
Composition chimique batterie	CXT Li-Ion
Temps de charge en moyenne	60 min.
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse linéaire ou périphérique	
Nombre de vitesses	2
Régime	
Vitesse à vide V1	0 à 450 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1700 tr/min
Cadence	
Frappe V1	0 à 6750 cps/min
Frappe V2	0 à 25500 cps/min
Capacité de serrage	
Couple de serrage max. (élast.)	12 Nm
Couple de serrage max. (franc)	24 Nm
Capacité de perçage / burinage	
Ø max. dans le béton	8 mm
Ø max. dans l'acier	10 mm
Ø max. dans le bois	21 mm
Outillage à utiliser	
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration perçage percussion (a_h)	8 m/s²
Pression sonore (Lpa)	81 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	201 x 64 x 209 mm
Poids net EPTA	1,1 kg

AVANTAGES PRODUIT

- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 197402-0 Batterie BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 Ah)

1 X 197355-3 Chargeur rapide DC10SA

1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2

1 X 838312-9 Moulage MAKPAC