

HP331DWAE

Perceuse visseuse à percussion 12 V CXT Li-Ion 2 Ah Ø 10 mm

Ultra compacte, idéale pour les agenciers, électriciens et agents de maintenance

Code EAN : 0088381801218



CXT
4 | 2 | 1.5 Ah
LI-ION COMPATIBLE

12V^{max}
CXT

2.0 Ah



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 12 V

Batterie

Capacité de batterie 2 Ah
Composition chimique batterie CXT Li-Ion
Temps de charge en moyenne 70 min.
Nombre de batteries fournies 2

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 450 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1700 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 6750 cps/min
Frappe V2 0 à 25500 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 12 Nm
Couple de serrage max. (franc) 24 Nm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 8 mm
Ø max. dans l'acier 10 mm
Ø max. dans le bois 21 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 10 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration perçage percussion (a_h) 8 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 81 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 201 x 64 x 209 mm
Poids net EPTA 1,1 kg

AVANTAGES PRODUIT

- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 197394-3 Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah)
- 1 X 197334-1 Chargeur DC10WC
- 1 X Coffret synthétique