

HP347DWEX3

Perceuse visseuse à percussion 14,4 V Li-Ion 1,3 Ah Ø 10 mm (kit d'accessoires)

Profitez de sa grande dotation d'accessoires

Code EAN : 0088381811231

HOBBY
Li-ion

14.4V
LITHIUM-ION

1.3 Ah



AVANTAGES PRODUIT

- Livré de série avec 74 accessoires inclus et rangés dans le coffret de la machine
- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère
- Mandrin auto-serrant 10 mm mono bague
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage + position perçage à percussion
- 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Inverseur de sens de rotation
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

Machine, batterie et chargeur à empreinte spéciale : non compatibles avec les machines, radios, lampes, batteries et chargeurs Li-ion standards.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 14,4 V

Batterie

Capacité de batterie 1,3 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 60 min.
Type de batterie

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 400 tr/min
Vitesse à vide V2 1400 tr/min

Cadence

Frappe V1 6000 cps/min
Frappe V2 21000 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 15 Nm
Couple de serrage max. (franc) 30 Nm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 10 mm
Ø max. dans l'acier 10 mm
Ø max. dans le bois 25 mm
Ø max. dans acier/bois 10 / 25 mm

Outils à utiliser

Capacité maximale du mandrin 10 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 9 m/s²
Vibration perçage percussion (a_h) 9 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 81 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 93 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 93 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 216 x 83 x 235 mm
Poids net EPTA 1,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196374-6 Batterie BL1413G (Li-Ion 14,4 V - 1,3 Ah)
- 1 X 195423-6 Chargeur DC18WA
- 10 X Embouts courts philips (2 x PH0, 2 x PH1, 3 x PH2, 3 x PH3)
- 10 X Embouts courts pozidriv (2 x PZ0, 2 x PZ1, 3 x PZ2, 3 x PZ3)
- 8 X Embouts courts torx® (T10, T15, 2 x T20, 2 x T25, T30, T40)
- 4 X Embouts courts Hexa (H3, H4, H5, H6)
- 8 X Embouts courts plat (2 x SL4, 2 x SL5, 2 x SL5,5, 2 x SL6,5)
- 8 X Embouts longs (PH2, PH3, PZ2, PZ3, T20, T30, SL5,5, SL6,5)
- 8 X Forets acier cylindrique (Ø 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 et 6,5 mm)
- 5 X Forets béton (Ø 4, 5, 6, 8 et 10 mm)
- 5 X Forets bois (Ø 4, 5, 6, 8 et 10 mm)
- 2 X Mèches plates (16, 20 mm)
- 1 X Fraise conique cylindrique 5 taillants
- 4 X Douilles à queue (8, 10, 12 et 13 mm)
- 1 X Porte-embout magnétique