

HR2470

Perfo-burineur SDS-Plus 780 W 24 mm

Un incontournable puissant et robuste

Code EAN : 0088381081658



AVANTAGES PRODUIT

- 3 Fonctions dans un outil compact, perceuse, perforateur et burineur
- 40 positions de burin
- Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Sélecteur de fonction protégé

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignées de perçage Soft Grip pour perfo-burineurs (158057-6)
Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs (324219-0)
Raccord d'aspiration pour perforateurs BHR202, BHR262/T, HR1830/F, HR2470/FT/T, HR2811FT (193472-7)
Kits de maintenance (195263-2)
Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Plus (122823-7)
Adaptateurs DUST CUP (194582-3)
Système d'aspiration poussière DUST CUP (198376-8)
Forets SDS-Plus Auto-Aspirants (B-64381, B-64397, B-64406, B-64412)
Pointe auto-affûtante SDS-Plus (B-64238)
Burin auto-affûtant SDS-Plus (B-64244)
Burin large renforcé SDS-Plus (B-64250)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 780 W

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1100 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4500 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton/acier/bois 65/24/13/32 mm

Puissance de frappe (EPTA) 2,4 Joules

Ø max. dans le béton 24 mm

Ø max. avec trépan 65 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 32 mm

Outils à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Fonctions et équipement

Mode Percer Oui

Mode Perforer Oui

Mode Buriner Oui

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_{rh}) 12,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 90 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 101 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 370 x 84 x 214 mm

Poids net EPTA 2,9 kg

Longueur cordon d'alimentation 4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 324219-0 Butée de profondeur

1 X 824799-1 Coffret synthétique

1 X 158057-6 Poignée

Charbon : 194074-2