

HR2600

Perforateur SDS-Plus 800 W 26 mm

2 fonctions, pour des perçages jusqu'à 26 mm

Code EAN : 0088381606561



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 800 W

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1200 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4600 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA)	2,4 Joules
Ø max. dans le béton	26 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (Lpa)	91 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	102 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	361 x 209 x 77 mm
Poids net EPTA	2,8 kg
Longueur cordon d'alimentation	4 m

AVANTAGES PRODUIT

- Équipé d'un guide de profondeur
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage
- Inverseur de sens de rotation
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Bouton de blocage pour un travail en continu

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Système d'aspiration poussière DUST CUP (122879-0)
Kits de maintenance (195105-0)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Coffret synthétique
- 1 X 194683-7 Graisse pour emmanchement 100 ml
- 1 X 331886-4 Guide de profondeur
- 1 X 122878-2 Poignée complète

Charbon : 194074-2