HR2611FTX4

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 26 mm

Doté de la technologie anti-vibration AVT pour travailler mieux, plus longtemps

Code EAN : 0088381606851

AVANTAGES PRODUIT

- Perfo-burineur puissant et compact équipée du système anti-vibration AVT
- La réduction des vibrations entraîne moins de fatigue et plus de productivité
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)
- Réglage de la profondeur de perçage facile par simple pression sur un bouton
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- La nouvelle position du selecteur de mode, le protège des chocs
- Robustesse augmentée par simplification du mécanisme de changement de mode
- 40 positions de burin
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Système d'aspiration DustCup® livré de série

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kits de maintenance (195107-6)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	800 W
Régime	
Vitesse à vide max.	0 à 1200 tr/min
Cadence	
Cadence de frappe max.	0 à 4600 cps/min
Capacité de perçage / burinage	
Puissance de frappe (EPTA)	2,4 Joules
Ø max. dans le béton	26 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Ø max. avec trépan diamanté	80 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	32 mm
Outillage à utiliser	
Type d'emmanchement	SDS-Plus
Emmanchement SDS-Plus	Oui
Fonctions et équipement	
Mode Perforer	Oui
Mode Percer	Oui
Mode Buriner	Oui
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax perçage (ah)	2,5 m/s²
Vibration perçage percussion (a_h)	11,5 m/s²
Vibration 3ax burinage (a_h)	8,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	90 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	101 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	385 x 77 x 209 mm
Poids net EPTA	3 kg
Longueur cordon d'alimentation	4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 122915-2 Système aspiration poussière DUST CUP

1 X D-00795 Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus (Ø5 x 110 , Ø6 x 110 , Ø6 x 160 , Ø8 x 110 , Ø8 x 160)

1 X D-08729 Burin plat SDS-Plus 250 x 20 mm

1 X D-08713 Burin pointu SDS-Plus 250 mm

1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm

1 X 122878-2 Poignée complète

1 X 331886-4 Guide de profondeur

1 X 194683-7 Graisse pour emmanchement 100 ml

1 X 823312-2 Coffret aluminium

1 X 194080-7 Mandrin SDS-Plus serrage rapide

Charbon : 194074-2