# HR2650JX14

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 26 mm

## Travail propre et rapide

Code EAN: 0088381845977



















# **AVANTAGES PRODUIT**

- Perfo-burineur SDS-Plus avec système d'aspiration pour un travail sans poussière.
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75% des particules.
- Système permettant de percer jusqu'à 260 mm de profondeur.
- Montage/démontage facile et sécurisé du sytème d'aspiration sur la machine, sans être obligé d'enlever le foret.
- L'aspiration se met en marche automatiquement au démarrage de la machine.
- À l'arrêt de la machine, l'aspiration continue encore quelques instants le temps d'évacuer toutes les poussières.
- Collecteur de poussière réglable en fonction de la longueur du foret
- Réglage de la profondeur de perçage facile par simple pression sur un bouton
- Boîte transparente assurant une bonne visibilité de la poussière
- Ouverture simplifiée de la boîte pour un nettoyage facile.

# ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus (B-46589, B-47307, B-46517, B-46523, B-47341, B-47400, B-47422, B-47416, B-47444, B-46539, B-46545, B-47472, B-47488, B-47503, B-47525, B-47521, B-47521, B-47547, B-47547, B-47547, B-47551, B-47551, B-47547, B-47647, B-47647, B-47647, B-47647, B-47647, B-47648, B-47709, B-47737, B-47684, B-46567-25, B-477121, B-47690, B-47765, B-47787, B-47824, B-47830, B-47846, B-47802, B-47818, B-47868, B-47800, B-47949, B-46492, B-46492-25, B-46501, B-47494, B-47983, B-47955, B-47905, B-47933, B-47949, B-46492, B-46492-25, B-46501, B-47494, B-47983, B-47662, P-67228, B-47232) Forets SDS-Plus 4 taillants NEMESIS II (B-63426, B-63460, B-63410, B-63395, B-63264

B-63214, B-63220, B-63258, B-63270, B-63367, B-63373, B-63476, B-63507, B-58718

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** 

#### **Puissance**

800 W Puissance nominale

Régime

Vitesse à vide max. 1200 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 4600 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 2,4 Joules Ø max. dans le béton 26 mm Ø max. avec trépan 68 mm Ø max. dans l'acier 13 mm Ø max. dans le bois 32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (ah) 12,5 m/s<sup>2</sup> Vibration 3ax burinage (a,) 9,5 m/s<sup>2</sup> Pression sonore (Lpa) 91 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 102 dB (A)

Général

Poids net avec système d'aspiration 4.1 ka

Dimensions (L x I x h) 442 x 77 x 227 mm

Poids net EPTA 3,2 kg

### **ACCESSOIRES DE SERIE**

- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC
- 1 X D-08713 Burin pointu SDS-Plus 250 mm
- 1 X D-08735 Burin large SDS-Plus 40 x 250 mm
- 1 X D-00795 Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus ( Ø5 x 110 , Ø6 x 110 , Ø6 x 160 , Ø8 x 110 , Ø8 x 160 )