HR3541FCX

Perfo-burineur SDS-Max 850 W 35 mm

Très léger et équipé pour réduire les vibrations

Code EAN: 0088381093569





















AVANTAGES PRODUIT

- Mandrin auto-serrant 13 mm adaptateur SDS Max dans le coffret
- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations)
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- 24 positions de burin
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Protection du sélecteur en aluminium
- Charbons auto-rupteurs
- Témoin lumineux

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS (B-19897) Kit d'aspiration burinage SDS-Max (196571-4, 199144-2)
Trépans couronne carbure cône 1/8" (P-06725)
Forets SDS-Max 2 taillants (P-17033)
Forets SDS-Max Auto-Aspirants (B-64428, B-64434, B-64440, B-64456, B-64478) Pointe auto-affûtante SDS-Max (B-10366) Burin auto-affûtant SDS-Max Haute Qualité (B-64272) Burin large renforcé SDS-Max Haute Qualité (B-64288) Kits de maintenance (195192-9)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 850 W Puissance nominale débitée (P2) 300 W Puissance débitée maximale 1100 W

Régime

Vitesse à vide max. 315 à 630 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 1650 à 3300 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton 90/35 mm Puissance de frappe (EPTA) 6,1 Joules Ø max. dans le béton 35 mm Ø max. avec trépan 90 mm Ø max. dans l'acier 13 mm Ø max. dans le bois 32 mm 10-25 mm Ø optimal dans le béton

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Max

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) <2.5 m/s² Vibration 3ax burinage (a,) 9 m/s² Marge d'incertitude (K) m/s^2 Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) Pression sonore (Lpa) 91 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 102 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 424 x 114 x 240 mm

Poids net EPTA 5,6 kg Longueur cordon d'alimentation 4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 321248-4 Butée de profondeur

1 X 824825-6 Coffret synthétique

1 X 181573-3 Graisse pour emmanchement

1 X 122829-5 Mandrin autoserrant SDS-Max 1 X 135197-7 Poignée droite latérale complète

Charbon: 194160-9