HR5000

Perfo-burineur Cannelure 1200 W 50 mm

Puissance énorme pour des perforations de large diamètre

Code EAN : 0088381003360

AVANTAGES PRODUIT

- Porte-outil à profil cannelé
- Robuste et puissante pour usage intensif
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Charbons auto-rupteurs

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignée de perçage pour 8406, HR3520 et HR3850 (273472-4)
Pointe Cannelure (P-13122, P-13138)
Burin plat Cannelure (P-13144, P-13150)
Gouge Cannelure (P-13194)
Burin large Cannelure (P-13166)
Manche boucharde 70 Cannelure (P-03997)
Pelle Cannelure (P-13172)
Manche boucharde 70 Hexagonal 19 mm (P-03953)
Poignées de burinage complètes (134887-9)
Kits de maintenance (193284-8)
Forets Cannelure 4 taillants (P-03078, P-03084, P-03383)
Plateau de damage Cannelure (A-21478)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	1200 W
Régime	
Vitesse à vide max.	260 tr/min
Cadence	
Cadence de frappe max.	2100 cps/min
Capacité de perçage / burinage	
Ø max. dans trépan/béton	150/50 mm
Puissance de frappe (EPTA)	11,3 Joules
Ø max. dans le béton	50 mm
Ø max. avec trépan	150 mm
Ø optimal dans le béton	16-45 mm
Outillage à utiliser	
Type d'emmanchement	Cannelure
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax poignée burinage(a_h)	20 m/s²
Vibration 3ax burinage (a_h)	20 m/s²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	99 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	110 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	476 x 110 x 266 mm
Poids net EPTA	9,9 kg
Longueur cordon d'alimentation	5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 783202-0 Clé à six pans 4 mm

1 X 150589-9 Coffret synthétique

1 X 134887-9 poignée

Charbon : 181048-2