

HS004GM202

Scie circulaire 40 V max Li-Ion XGT Ø 190 mm

ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué

Code EAN : 0088381720090



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

| | |
|------------------------------|--------|
| Tension | 40 V |
| Puissance maximale restituée | 1300 W |

Batterie

| | |
|-------------------------------|------------|
| Composition chimique batterie | max Li-Ion |
| Temps de charge en moyenne | 45 min. |
| Type de batterie | XGT |
| Nombre de batteries fournies | 2 |

Régime

| | |
|---------------------|-------------|
| Vitesse à vide max. | 6000 tr/min |
|---------------------|-------------|

Capacité de coupe

| | |
|-----------------------------|---------|
| Hauteur de coupe max. à 90° | 62,5 mm |
| Hauteur de coupe max. à 45° | 44,5 mm |

Outillage à utiliser

| | |
|----------------------------------|--------|
| Compatibilité rail de déglignage | oui |
| Diamètre de la lame | 190 mm |
| Diamètre de l'alsage | 30 mm |

Fonctions et équipement

| | |
|------------------|-----|
| Bluetooth | non |
| Couteau diviseur | non |

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Taux de vibration triaxial (a_h) | 2,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Pression sonore (L _{pa}) | 93 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 104 dB (A) |

Général

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Dimensions avec BL4040 (L x l x h) | 337 x 210 x 290 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 337 x 210 x 290 mm |
| Poids net EPTA | 4,7 kg |

AVANTAGES PRODUIT

- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rails de guidage (194925-9, 194368-5, 194367-7)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 191B26-6 Batterie BL4040 (Li-Ion 40 Vmax - 4 Ah)
- 1 X Chargeur rapide DC40RA
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK PAC
- 1 X Lame bois ø 190 mm
- 1 X 835C85-3 Moulage MAK PAC