HT2350D

Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 50 cm

Parmi les plus léger de sa catégorie

Code EAN: 0088381617154







AVANTAGES PRODUIT

- Le plus léger de sa catégorie
- Dents de lame à 3 tranchants
- Grande réduction de la consommation de graisse. Utilisation passant de 20 h à 50 h
- Puissant et maniable, idéal pour un usage intensif
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main
- Bloc poignée indépendant du bloc moteur diminuant considérablement les vibrations
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage
- Commande du starter facilité grâce à son positionnement
- Simple accès à la bougie
- Démontage facile du filtre sans outil
- Protection du lamier grâce à son cadre porteur
- Barre de coupe à double couteaux
- Échappement de gaz vers l'avant de la machine pour un confort d'utilisation accru
- Poignée ergonomique
- Oeillet de suspension pour un rangement pratique de la machine
- Faible niveau sonore

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lamiers complets (196475-0) Bougies (168401-9) Lames de lamier à l'unité (725169-6) Fourreau de protection (452622-6)









CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Puissance 0,68 kW
Type de moteur 2 temps
Cylindrée 22,2 cm³

Puissance

Puissance débitée maximale 0,68 kW Puissance débitée maximale 1 ch

Cadence

Cadence de coupe maximale 4270 cps/min

0,41

Autonomie

Réservoir d'essence

Capacité de coupe cisaille/taille-haiesLongueur de lamier50 cmDiamètre de coupe max21,5 mmHauteur de lame35 mmEspacement entre les dents35 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar 2,5 m/s² Vibration 3ax poignée avant (a_h) 2,5 m/s² Vibration 3ax poignée arrière (a_h) 2,5 m/s² Pression sonore (Lpa) 93 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 103 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 1014 x 262 x 216 mm

Poids net EPTA 4,8 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 452622-6 Fourreau de protection pour lamier