

# HT2475

Taille-haie 2 temps 22,2 cm<sup>3</sup> 75 cm

**Grande capacité de coupe et carter d'évacuation prévus pour la taille intensive**

Code EAN : 0088381609869

**Easy**  
Start

**DOLMAR**



DOLMAR est une marque **Makita**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Données moteur thermique

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Puissance      | 0,68 kW              |
| Type de moteur | 2 temps              |
| Cylindrée      | 22,2 cm <sup>3</sup> |

### Puissance

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Puissance débitée maximale | 0,68 kW |
| Puissance débitée maximale | 1 ch    |

### Cadence

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Cadence de coupe maximale | 4390 cps/min |
|---------------------------|--------------|

### Autonomie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Réservoir d'essence | 0,4 l |
|---------------------|-------|

### Capacité de coupe cisaille/taille-haies

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Longueur de coupe effective | 728 mm  |
| Longueur de lamier          | 75 cm   |
| Diamètre de coupe max       | 21,5 mm |
| Espacement entre les dents  | 35 mm   |

### Niveaux d'exposition et de vibrations

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Vibration 3ax poignée Av/Ar | 3/3,3 m/s <sup>2</sup> |
| Pression sonore (Lpa)       | 94,3 dB (A)            |
| Puissance sonore (Lwa)      | 101,8 dB (A)           |

### Général

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Dimensions (L x l x h) | 1150 x 323 x 212 mm |
| Poids net EPTA         | 4,9 kg              |

## AVANTAGES PRODUIT

- Puissant moteur 2 temps
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage
- Répartition du poids optimale pour un travail intensif
- Faible niveau sonore
- Échappement de gaz vers l'avant de la machine pour un confort d'utilisation accru
- Bloc poignée indépendant du bloc moteur diminuant considérablement les vibrations
- Lamier de haute qualité
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Grand déflecteur souple, incassable pour évacuation des branches

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Bougies (168401-9)  
Lames de lamier à l'unité (725163-8, 725164-6)  
Fourreau de protection (451868-1)  
Déflecteur en plastique (452166-6)  
Lamiers complets (125773-5)

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 451868-1 Fourreau protecteur