

# M1901

Rabot 500 W 82 mm

*Bien équipé et très facile d'utilisation*

Code EAN : 0088381814966

**Makita**<sup>®</sup>  
amt



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale	500 W
Voltage	220 V

### Régime

Vitesse à vide max.	16000 tr/min
---------------------	--------------

### Capacité d'enlèvement

Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	2 mm
Profondeur max. de feuillure	9 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	3,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	85 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	96 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	285 x 157 x 160 mm
Poids net EPTA	2,7 kg
Longueur cordon d'alimentation	2 m

## AVANTAGES PRODUIT

- Compact et solide pour les travaux d'ajustage légers et moyens.
- Prise de passe réglable en un tour de main de 0 à 2 mm.
- Semelle dotée d'une rainure en «V» permettant de chanfreiner facilement les chants vifs
- Le pied escamotable permet de déposer la machine sans que les fers ne touchent la pièce de travail ou l'établi.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Sacs à poussière en tissu pour rabots BKP180, DKP180, KP0800, KP0810 et KP0810C (122793-0)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 122695-0 Calibre
- 1 X 782229-7 Clé de 9 mm
- 1 X 165581-2 Guide parallèle

Charbon : 191940-4