

PC5001C

Surfaceuse à béton 1400 W

Incontournable dans le travail du béton

Code EAN : 0088381099134



AVANTAGES PRODUIT

- Machine idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton
- Rabotage possible au ras des murs : possibilité de retirer le rouleau de guidage à l'avant de la machine
- Guidage sûr et stable grâce à une large semelle en acier inoxydable et à un rouleau de guidage à l'avant de la machine
- Évacuation optimale des poussières + Possibilité de raccorder la machine à un aspirateur pour effectuer un travail plus propre
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Réglage possible de la profondeur de surfaçage (4 mm max.)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau de ponçage diamant (travaux de finition) pour surfaceuse Ø 125 mm (B-12289)
Sacs à poussière pour surfaceuse (122853-8)
Plateau de ponçage diamant - travaux dégrossissages (B-48577)
Plateau de ponçage diamant - travaux rapides (B-48561)
Clé à ergots 35 mm (courte) (782426-5)
Plateau de ponçage diamant à faibles vibrations (travaux généraux) pour meuleuses Ø 125 mm (B-48549)
Brosse pour carter de surfaceuse (743341-8, 743340-0, 443144-7, 443145-5)
Capot de protection avant pour surfaceuse (424526-2, 424188-6)
Capot de protection arrière de surfaceuse (424525-4, 424187-8)
Plateau de ponçage diamant à faibles vibrations (matériaux calcaires) pour meuleuses Ø 125 mm (B-48555)
Plateau de ponçage diamant à faibles vibrations (travaux de finition) pour meuleuses Ø 125 et 230 mm (B-49993)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1400 W

Régime

Vitesse à vide max. 10000 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm

Diamètre de l'alésage 22,23 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 12,5 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L_{pa}) 89 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 100 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 479 x 182 x 195 mm

Poids net EPTA 5,1 kg

Longueur cordon d'alimentation 5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 782401-1 Clé à ergots
- 1 X 181789-0 Coffret métal
- 1 X 224526-0 Écrou de blocage
- 1 X B-12289 Plateau de ponçage diamant
- 1 X 122193-4 Sac à poussière

Charbon : 194547-5