PC6112

Découpeuse 2 Temps 60,7 cm³ Ø 300 mm

Seulement 8 kg et une profondeur de coupe supérieure dans sa catégorie

Code EAN: 0000000000004













AVANTAGES PRODUIT

- Profondeur de coupe importante 110 mm
- Légère : seulement 8,5 kg
- Moteur à balayage stratifié : Conforme à la norme 2002/88/EC (-20% de consommation d'essence).
- Filtre à système turbo cyclone : taux d'extraction de poussière de 90%
- Bouchon de réservoir positionné verticalement pour faciliter le remplissage
- Système breveté évitant toute fuite de carburant
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Allumage MPI conservation de l'énergie d'allumage pour un démarrage
- Système de commande «Touch?n stop» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés
- Courroie multi-nervurée pour une transmission haute performance et une haute résistance.
- Structure anti-vibrations
- Stockage en toute sécurité : 3 patin en caoutchouc assurant la stabilité de la machine

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamant NEBULA pour béton (B-54031)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13144)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-13041)
Disques diamant COMET pour béton (B-17619)
Réservoir d'eau sous pression pour caroteuses et découpeuses (957802600)
Disques diamant silencieux QUASAR pour béton (B-17588)

Disques diamant COMET Spécialisés, ASPHALTE (B-13269) Courroie (965300501, 424798-9)

Filtre à air papier (315173010, 424789-0)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Puissance 3.2 kW Couple maximal 3.9 Nm Type de moteur 2 Temps 60,7 cm³ Cylindrée 2-temps Alésage du cylindre 47 mm Course 35 mm

Bougie NGK BPMR 7A

Puissance

Puissance débitée maximale 3,2 kW Puissance débitée maximale 4,4 ch Rapport poids / puissance 2,65 kg/kW

Régime

Vitesse de rotation 5100 tr/min

Autonomie

0,7 | Réservoir Réservoir d'essence 0,71

Capacité de coupe pour rainureuse

Profondeur de coupe max. 110 mm

Outillage à utiliser

Compatibilité chariot de guidage Non Diamètre du disque 300 mm Diamètre de l'alésage 20 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar 3 / 3,6 m/s² 2 dB (A) Marge d'incertitude bruit (K) Marge d'incertitude vibration (K) 2 m/s² Pression sonore (Lpa) 99,6 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 108,6 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 705 x 252 x 362 mm

Poids net EPTA 8,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 966121120 Disque synthétique béton Ø 300 mm x 3,2 mm x 20 mm

1 X 957004002 Pochette à outils

Bougie: 958603621