

PM46SBC

Tondeuse autotractée 4 temps 140 cm³ 46 cm

Autotractée, elle est conçue pour la tonte des parcs et domaines

Code EAN : 0000000000004

DOLMAR



DOLMAR est une marque *Makita*



AVANTAGES PRODUIT

- Éjection latérale obturable
- Réglage de la hauteur de travail sur 3 positions pour améliorer le confort d'utilisation
- Prise en main ergonomique assurant un contrôle facile de la machine
- Poignée à verrouillage rapide pour faciliter le pliage du guidon
- Solide carter en acier
- Poignée ergonomique en «forme de D» pour le réglage de la hauteur de coupe sur 7 positions
- Bac de ramassage facile à vider
- Fenêtre de contrôle de remplissage du bac

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

| | |
|---------------------|---------------------|
| Référence du moteur | B&S 500 E series |
| Puissance | 1,9 kW |
| Type de moteur | 4 temps |
| Cylindrée | 140 cm ³ |

Puissance

| | |
|----------------------------|--------|
| Puissance débitée maximale | 1,9 kW |
| Puissance débitée maximale | 2,5 ch |

Autonomie

| | |
|---------------------|-------|
| Réservoir d'essence | 0,8 l |
|---------------------|-------|

Capacité de tonte

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Largeur de coupe | 46 cm |
| Carter | Acier |
| Matière du bac de ramassage | Tissu |
| Positions de hauteur de coupe | 7 |
| Vitesse maximale | 3 km/h |
| Surface conseillée | 1200 m ² |
| Hauteur de coupe | 25 à 75 mm |
| Capacité du bac de ramassage | 60 litres |
| Mulching | oui |

Châssis

| | |
|-----------------------------|-------|
| Matériau du carter de coupe | Acier |
|-----------------------------|-------|

Fonctions et équipement

| | |
|------------------------------------|------------|
| Diamètre des roues avant / arrière | 20 / 28 cm |
| Autotractée | oui |

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Taux de vibration triaxial (a _h) | 3,099 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s ² |
| Pression sonore (L _{pa}) | 85 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 96 dB (A) |

Général

| | |
|----------------|---------|
| Poids net EPTA | 31,2 kg |
|----------------|---------|

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Bac de ramassage
- 1 X 671381001 Capot d'évacuation latéral
- 1 X 671001451 Lame 46 cm
- 1 X 671326001 Obturateur Mulching