

PM46SBC

Tondeuse autotractée 4 temps 140 cm³ 46 cm

Autotractée, elle est conçue pour la tonte des parcs et domaines

Code EAN : 4002829884591

DOLMAR

DOLMAR est une marque *Makita*



MULCHING

1200 m²



AVANTAGES PRODUIT

- Éjection latérale obturable
- Réglage de la hauteur de travail sur 3 positions pour améliorer le confort d'utilisation
- Prise en main ergonomique assurant un contrôle facile de la machine
- Poignée à verrouillage rapide pour faciliter le pliage du guidon
- Solide carter en acier
- Poignée ergonomique en «forme de D» pour le réglage de la hauteur de coupe sur 7 positions
- Bac de ramassage facile à vider
- Fenêtre de contrôle de remplissage du bac

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Référence du moteur	B&S 500 E series
Puissance	1,9 kW
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	140 cm ³

Puissance

Puissance débitée maximale	1,9 kW
Puissance débitée maximale	2,5 ch

Autonomie

Réservoir d'essence	0,8 l
---------------------	-------

Capacité de tonte

Vitesse maximale	3 km/h
Largeur de coupe	46 cm
Carter	Acier
Matière du bac de ramassage	Tissu
Positions de hauteur de coupe	7
Surface conseillée	1200 m ²
Hauteur de coupe	25 à 75 mm
Capacité du bac de ramassage	60 litres
Mulching	oui

Châssis

Matériau du carter de coupe	Acier
-----------------------------	-------

Fonctions et équipement

Diamètre des roues avant / arrière	20 / 28 cm
Autotractée	oui

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a _h)	3,099 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	85 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	96 dB (A)

Général

Poids net EPTA	31,2 kg
----------------	---------

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Bac de ramassage
- 1 X 671381001 Capot d'évacuation latéral
- 1 X 671001451 Lame 46 cm
- 1 X 671326001 Obturateur Mulching