

PS5105C45

Tronçonneuse Pro 2 temps 50 cm³ 45 cm

Conçue pour les travaux forestiers et les professionnels de la sylviculture

Code EAN : 4002829801437

DOLMAR



DOLMAR est une marque *Makita*



CATALYTIC
CONVERTER

MPI
MEMORY POWER IGNITION

Easy
Start



AVANTAGES PRODUIT

- Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Carter en fonte de magnésium ultra robuste, montage professionnel
- Circulation d'air optimisée pour un refroidissement plus efficace
- Accès facile au filtre à air
- Conception ergonomique, prise en main parfaite
- Évacuation des copeaux optimisée et changement de chaîne facilité
- Système anti-vibrations, les masses vibrantes sont isolées des autres pièces par des amortisseurs
- Alimentation d'huile de chaîne réglable avec «stop alimentation» lorsque la chaîne est à l'arrêt
- Mode été/hiver pour adapter l'utilisation de la machine aux conditions météorologiques
- Machine idéale pour les professionnels des espaces verts

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Chaîne d'intervention (957696064, 957696056)
Chaîne pour tronçonneuse (523093764, 523093756, 523093772)
Guide d'intervention (415038751, 415045751)
Fourreau de protection (952010140, 952010130, 952020150, 952020140)
Limiteur de profondeur (957250100)
Bougies (958603621)
Coffret en métal (988959034)
Guides à étoile pour tronçonneuses (411907650, 411909650, 411910650)
Guides blindés pour tronçonneuses (415045451)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Puissance	2,8 kW
Type de moteur	2 temps
Cylindrée	50 cm ³
Alésage du cylindre	45 mm
Course	31,44 mm
Capacité du réservoir d'huile	270 ml

Puissance

Puissance débitée maximale	2,8 kW
Puissance débitée maximale	3,8 ch
Régime à puissance maximale	10000 tr/min
Couple net maximal	3,1 Nm
Régime à couple maximal	7000 tr/min
Rapport poids / puissance	1,92 kg/kW

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide	29,6 m/s
Vitesse de chaîne	22,2 m/s

Régime

Vitesse à vide max.	13800 tr/min
---------------------	--------------

Autonomie

Réservoir d'essence	0,47 l
---------------------	--------

Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Type de chaîne	099/73LP
Pas de chaîne	3/8 "
Nombre de maillons entraîneurs	64
Gauge	1,5 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,2 / 3,7 m/s ²
Vibration 3ax poignée avant (a _v)	5,2 m/s ²
Vibration 3ax poignée arrière (a _h)	3,7 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	102,4 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	111,3 dB (A)

Général

Dimensions sans guide (L x l x h)	420 x 235 x 290 mm
Poids net EPTA	5,4 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 528099064 Chaîne de tronçonneuse Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 181173190 Filtre à air complet feutre
- 1 X 181173240 Filtre à air nylon
- 1 X 952020150 Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm
- 1 X 411909650 Guide Etoile 45 cm, 3/8", .058", 64 maillons
- 1 X 957004011 Pochette à outils