

# PS5105CKIT45

Tronçonneuse Pro 2 temps 50 cm<sup>3</sup> 45 cm

Pour les travaux forestiers, très complète avec son kit d'entretien et d'accessoires

Code EAN : 4002829801383

**DOLMAR**



DOLMAR est une marque *Makita*



## AVANTAGES PRODUIT

- Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement
- Coffret en métal, seconde chaîne et accessoires
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Carter en fonte de magnésium ultra robuste, montage professionnel
- Circulation d'air optimisée pour un refroidissement plus efficace
- Accès facile au filtre à air
- Conception ergonomique, prise en main parfaite
- Évacuation des copeaux optimisée et changement de chaîne facilité
- Système anti-vibrations, les masses vibrantes sont isolées des autres pièces par des amortisseurs
- Alimentation d'huile de chaîne réglable avec «stop alimentation» lorsque la chaîne est à l'arrêt
- Mode été/hiver pour adapter l'utilisation de la machine aux conditions météorologiques
- Machine idéale pour les professionnels des espaces verts

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Bougies (958603621)  
Chaînes d'abattage Type 093 (523093756, 523093764, 523093772)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Données moteur thermique

Puissance	2,8 kW
Type de moteur	2 temps
Cylindrée	50 cm <sup>3</sup>
Capacité du réservoir d'huile	270 ml

### Puissance

Puissance débitée maximale	2,8 kW
Puissance débitée maximale	3,8 ch
Régime à puissance maximale	10000 tr/min
Couple net maximal	3,1 Nm
Régime à couple maximal	7000 tr/min
Rapport poids / puissance	1,92 kg/kW

### Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide	29,6 m/s
Vitesse de chaîne	22,2 m/s

### Régime

Vitesse à vide max.	13500 tr/min
---------------------	--------------

### Autonomie

Réservoir d'essence	0,47 l
---------------------	--------

### Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Type de chaîne	099/73LP
Pas de chaîne	3/8 "
Nombre de maillons entraîneurs	64
Gauge	1,5 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,2 / 3,7 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax poignée avant (a <sub>h</sub> )	5,2 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax poignée arrière (a <sub>h</sub> )	3,7 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	102,4 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	111,3 dB (A)

### Général

Poids net EPTA	5,4 kg
----------------	--------

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 988002256 Bidon d'huile de chaîne 1 L
- 2 X 528099064 Chaîne de tronçonneuse Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 988959200 Coffret tronçonneuse en métal 470 x 275 x 225 mm
- 1 X 980008106 Dosette d'huile 100 ml pour mélange 2T
- 1 X 181173190 Filtre à air complet feutre
- 1 X 181173090 Filtre à air complet nylon
- 1 X 952020150 Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm
- 1 X 411909650 Guide Etoile 45 cm, 3/8", .058", 64 maillons
- 1 X 953003040 Lime ronde 5,5 mm
- 1 X 953004010 Manche de lime
- 1 X 957004011 Pochette à outils
- 1 X 944340001 Tournevis