

PS550-45

Tronçonneuse Farmer 2 Temps 55,7 cm³ 45 cm

Idéale pour les travaux d'espaces verts et agricoles forestiers

Code EAN : 4002829907979

DOLMAR



DOLMAR est une marque *Makita*



STRATIFIED
MOTOR

MPI
MEMORY POWER IGNITION

Easy
Start



AVANTAGES PRODUIT

- Tronçonneuse puissante (3 kW), compacte et légère (5,6 kg).
- Moteur 2 temps stratifié : moins de consommation d'essence et d'émissions nocives.
- Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Système de commande «Touch'n stop» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés
- Filtre haute qualité.
- Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage
- Fenêtre de contrôle du niveau d'essence.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides Étoile Pro pour abattage (415045651)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Puissance	3 kW
Type de moteur	2 Temps
Cylindrée	55,7 cm ³
Capacité du réservoir d'huile	320 ml

Puissance

Puissance débitée maximale	3 kW
Puissance débitée maximale	4,07 ch
Rapport poids / puissance	5,8 / 3 kg/kW

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide	29,6 m/s
--------------------------	----------

Régime

Vitesse moteur	13800 tr/min
----------------	--------------

Autonomie

Réservoir d'essence	0,6 l
---------------------	-------

Outillage à utiliser

Empreinte du guide	K095 / K153
Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Type de chaîne	20BPX/21LPX/21BPX/72VX/73DP
Pas de chaîne	3/8, 0.325 "
Gauge	1.3 ou 1.5 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,5 / 5,0 m/s ²
Pression sonore (Lpa)	104,4 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	116.5 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	Sans guide 437 x 230 x 291 mm
Poids net EPTA	5,8 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 523093764 CHAINE 3/8 45 CM 1.5 MM
- 1 X Fourreau de protection
- 1 X 415045651 GUIDE A ETOILE 45 CM 3/8