

PS6400HS50

Tronçonneuse Pro 2 temps 64 cm³ 50 cm

Code EAN : 0000000000004

DOLMAR



DOLMAR est une marque *Makita*



AVANTAGES PRODUIT

- Démarrage à froid facile grâce à la valve de décompression
- Carburateur à compensation, le mélange air/carburant est optimisé
- Allumage électronique sans entretien, insensible à l'humidité, aux poussières et aux variations de température
- Accès facile et sans outil au filtre à air
- Conception ergonomique, prise en main parfaite
- Évacuation des copeaux optimisée et changement de chaîne facilité
- Système anti-vibrations, les masses vibrantes sont isolées des autres pièces par des amortisseurs
- Système de commande «ON-OFF-CHOKE» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés
- Alimentation d'huile de chaîne réglable avec «stop alimentation» lorsque la chaîne est à l'arrêt
- Mode été/hiver pour adapter l'utilisation de la machine aux conditions météorologiques
- Machine idéale pour les professionnels de l'abattage, robuste, puissante et maniable

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Système de filtre Heavy Duty (957173400, 038173350, 038173310, 038173370)
Bougies (958603621)
Filtres à air nylon (038173011, 038173080)
Filtres à air feutre (038173101)
Pignons à bague flottante cannelure standard (119224070)
Chaînes à coupe rapide d'abattage Type 099 (528099760)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Puissance	3,5 kW
Type de moteur	2 temps
Cylindrée	64 cm ³
Alésage du cylindre	47 mm
Débattement du piston	37 mm
Capacité du réservoir d'huile	420 ml

Puissance

Puissance débitée maximale	3,5 kW
Puissance débitée maximale	4,8 ch
Régime à puissance maximale	9000 tr/min
Couple net maximal	4,2 Nm
Régime à couple maximal	6500 tr/min
Rapport poids / puissance	1,82 kg/kW

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide	26,3 m/s
Vitesse de chaîne	19,7 m/s

Autonomie

Réservoir d'essence	0,75 l
---------------------	--------

Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne	50 cm
Type de chaîne	099/73LP
Pas de chaîne	3/8 "
Épaisseur de chaîne (rainure)	0,058 / 1,5 mm
Nombre de maillons entraîneurs	72
Gauge	1,5 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,9 / 3,6 m/s ²
Vibration 3ax poignée avant (a _n)	5,9 m/s ²
Vibration 3ax poignée arrière (a _h)	3,6 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	105,1 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	115,3 dB (A)

Général

Poids net EPTA	6,4 kg
----------------	--------

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 528099072 Chaîne de tronçonneuse Dolmar 50 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 958501633 Clé combinée 19/13
- 1 X 952020150 Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm
- 1 X 415050655 Guide de chaîne Dolmar 50 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 944500795 Nettoyeur d'ailettes de cylindre
- 1 X 957004002 Pochette à outils
- 1 X 944340001 Tournevis
- 1 X 940827000 Tournevis Torx® 27/130