

PS7300HS50

Tronçonneuse Pro 2 temps 72,6 cm³ 50 cm

Code EAN : 0000000000004

DOLMAR



DOLMAR est une marque *Makita*



AVANTAGES PRODUIT

- Démarrage à froid facile grâce au système Happystart®
- Carburateur à compensation, le mélange air/carburant est optimisé
- Allumage électronique sans entretien, insensible à l'humidité, aux poussières et aux variations de température
- Accès facile et sans outil au filtre à air
- Conception ergonomique, prise en main parfaite
- Évacuation des copeaux optimisée et changement de chaîne facilité
- Système anti-vibrations, les masses vibrantes sont isolées des autres pièces par des amortisseurs
- Système de commande «ON-OFF-CHOKE» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés
- Alimentation d'huile de chaîne réglable avec «stop alimentation» lorsque la chaîne est à l'arrêt
- Mode été/hiver pour adapter l'utilisation de la machine aux conditions météorologiques
- Machine idéale pour les professionnels de l'abattage, robuste, puissante et maniable
- Très bon rapport poids/puissance, 1,37 kg/kW

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Puissance	4,2 kW
Type de moteur	2 temps
Cylindrée	72,6 cm ³
2-temps	+
Alésage du cylindre	50 mm
Débattement du piston	37 mm

Puissance

Puissance débitée maximale	4,2 kW
Puissance débitée maximale	5,7 ch
Régime à puissance maximale	9500 tr/min
Couple net maximal	4,8 Nm
Régime à couple maximal	7000 tr/min
Rapport poids / puissance	1,5 kg/kW

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne	20,8 m/s
-------------------	----------

Autonomie

Réservoir	0,75 l
Réservoir d'huile de chaîne	0,42 l

Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne	50 cm
Type de chaîne	099 / 73LP
Pas de chaîne	3/8 "
Épaisseur de chaîne (rainure)	0,058 / 1,5 mm
Nombre de maillons entraîneurs	72

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée droite (a _h)	6,2 m/s ²
Vibration 3ax poignée avant (a _h)	6,2 m/s ²
Vibration 3ax poignée arrière (a _h)	4,1 m/s ²
Vibration 3ax poignée arrière (a _h)	4,1 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	104,3 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	113,3 dB (A)

Général

Poids net EPTA	6,3 kg
----------------	--------

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 528099072 Chaîne de tronçonneuse Dolmar 50 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 958501633 Clé combinée 19/13
- 1 X 952020150 Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm
- 1 X 415050655 Guide de chaîne Dolmar 50 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 944500795 Nettoyeur d'ailettes de cylindre
- 1 X 957004002 Pochette à outils
- 1 X 944340001 Tournevis
- 1 X 940827000 Tournevis Torx® 27/130