

PS7310-50

Tronçonneuse Pro 2 temps 72,6 cm³ 50 cm

Parfaite pour les utilisations les plus exigeantes

Code EAN : 4002829792766

DOLMAR



DOLMAR est une marque *Makita*



AVANTAGES PRODUIT

- Très bon rapport poids/puissance
- Couple élevé
- Technologie SLR : Conforme à la norme EU II (-70 % de gaz nocifs)
- Technologie SLR : Jusqu'à 15 % de carburant économisé
- Maintenance de filtre à air sans outil
- Frein de chaîne : il protège l'utilisateur en cas de rebond (phénomène Kick-Back)
- Système anti-vibrations à ressorts
- Tendeur de chaîne latéral pour un réglage facile et fiable de la tension de chaîne
- Pompe à huile automatique
- Éjection des copeaux améliorée

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Chaîne d'intervention (957696064)
Chaîne pour tronçonneuse (528099768, 528099760, 528099772, 528099794, 528099784)
Nez remplaçable (465000550)
Système de filtre Heavy Duty (957173400, 038173350, 038173310, 038173370)
Guides à étoile avec "Nez remplaçable" pour tronçonneuses (415060555)
Guide d'intervention (465043755)
Fourreau de protection (952030180, 952020160, 952020150)
Limiteur de profondeur (957250100)
Bougies (958603621)
Guides blindés pour tronçonneuses (415045455, 415050455, 415060455, 415070455)
Filtres à air nylon (038173011, 038173080)
Filtres à air feutre (038173101)
Guides à étoile pour tronçonneuses (415035655)
Pignons à bague flottante cannelure standard (119224070)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Puissance	4,1 kW
Type de moteur	2 temps
Cylindrée	72,6 cm ³
Alésage du cylindre	50 mm
Débattement du piston	37 mm
Capacité du réservoir d'huile	420 ml

Puissance

Puissance débitée maximale	4,1 kW
Puissance débitée maximale	5,6 ch
Régime à puissance maximale	10000 tr/min
Couple net maximal	4,5 Nm
Régime à couple maximal	7000 tr/min
Rapport poids / puissance	1,60 kg/kW

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide	28,1 m/s
Vitesse de chaîne	20,83 m/s

Régime

Vitesse à vide max.	13500 tr/min
---------------------	--------------

Autonomie

Réservoir d'essence	0,75 l
---------------------	--------

Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne	50 cm
Type de chaîne	099/73LP
Pas de chaîne	3/8 "
Nombre de maillons entraîneurs	72
Gauge	1,5 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	6,2 / 4,1 m/s ²
Vibration 3ax poignée avant (a _r)	6,2 m/s ²
Vibration 3ax poignée arrière (a _h)	4,1 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	105,1 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	115,3 dB (A)

Général

Poids net EPTA	6,6 kg
----------------	--------

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 528099072 Chaîne de tronçonneuse Dolmar 50 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 038173101 filtre à air feutre
- 1 X 038173011 Filtre à air nylon
- 1 X 952020150 Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm
- 1 X 415050655 Guide de chaîne Dolmar 50 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 957004011 Pochette à outils