PS7910-50

Tronçonneuse Pro 2 temps 78,5 cm³ 50 cm

Une cylindrée élevée offrant une très grande vitesse de chaîne

Code EAN: 0000000000004















AVANTAGES PRODUIT

- Très bon rapport poids/puissance
- Couple élevé
- Technologie SLR : Conforme à la norme EU II (-70 % de gaz nocifs)
- Technologie SLR : Jusqu'à 15 % de carburant économisé
- Maintenance de filtre à air sans outil
- Frein de chaîne : il protège l'utilisateur en cas de rebond (phénomène Kick-Back)
- Système anti-vibrations à ressorts
- Tendeur de chaîne latéral pour un réglage facile et fiable de la tension de chaîne
- Pompe à huile automatique
- Éjection des copeaux améliorée

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Système de filtre Heavy Duty (957173400, 038173350, 038173310, 038173370) Bougies (958603621)

Filtres à air nylon (038173011, 038173080) Filtres à air feutre (038173101)

Pignons à bague flottante cannelure standard (119224070) Chaînes à coupe rapide d'abattage Type 099 (528099760)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Puissance	4,3 kW
Type de moteur	2 temps
Cylindrée	78,5 cm ³
Alésage du cylindre	52 mm
Débattement du piston	37 mm
Capacité du réservoir d'huile	420 ml

Puissance

Puissance débitée maximale	4,3 kW
Puissance débitée maximale	5,9 ch
Régime à puissance maximale	10000 tr/mir
Couple net maximal	4,7 Nm
Régime à couple maximal	7000 tr/min
Rapport poids / puissance	1,53 kg/kW

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse d	e chaîne à vide	28,1 m/s
Vitesse d	e chaîne	20,83 m/s

Régime

Vitesse à vide max. 13500 tr/min

Autonomie

Réservoir d'essence 0,75 |

Outillage à utiliser

- aag- a a	
Longueur nominale guide-chaîne	50 cm
Type de chaîne	099/73LP
Pas de chaîne	3/8 ''
Nombre de maillons entraîneurs	72
Gauge	1,5 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	6,6 / 4,5 m/s ²
Vibration 3ax poignée avant (a _h)	6,6 m/s ²
Vibration 3ax poignée arrière (a _h)	4,5 m/s ²
Pression sonore (Lpa)	105,1 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	115,3 dB (A)

Général

Poids net EPTA 6,6 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 528099072 Chaîne de tronçonneuse Dolmar 50 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 038173101 filtre à air feutre
- 1 X 038173011 Filtre à air nylon
- 1 X 952020150 Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm
- 1 X 415050655 Guide de chaîne Dolmar 50 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 957004011 Pochette à outils