

SA7000C

Ponceuse polisseuse à disque 1600 W Ø 180 mm

Puissance élevée pour des applications industrielles

Code EAN : 0088381056472



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1600 W

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 4000 tr/min

Dimensions des abrasifs

Diamètre du papier abrasif 180 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax meulage (a_{hv}) 2,5 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L_{pa}) 88 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 96 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 453 x 170 x 136 mm

Poids net EPTA 3,4 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

AVANTAGES PRODUIT

- 5 plages de réglage de vitesse pour une finition parfaite
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Carter en aluminium
- Charbons autorupteurs pour éviter l' endommagement de l'induit

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Couvercles de protection (418529-6)
Peau de mouton à plateau pour ponceuses et polisseuses (192629-7)
Eponge à polir de dégrossissage, faible épaisseur, pour polisseuse (P-21749)
Plateau auto-agrippant pour éponge à polir, pour polisseuses (P-21777)
Disques abrasifs pour meuleuses (P-01030, P-01052, P-01074, P-01080, P-01096, P-01111)
Écrou de serrage de plateaux caoutchouc (224515-5)
Clé à ergots 35 mm (longue) (782407-9, 197610-3)
Poignée pour meuleuses et polisseuses (152539-0)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 782407-9 Clé à ergots
- 1 X 224515-5 Écrou de blocage
- 1 X 743008-8 Plateau caoutchouc
- 1 X 152539-0 Poignée latérale

Charbon : 191957-7