


# SK106DZ

Laser lignes et 4 points croix 25 m 12 V CXT Li-Ion

*Laser rouge croix lignes et 4 points*

Code EAN : 0088381851916



## AVANTAGES PRODUIT

- Fonctionne avec les batteries CXT
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boîtier robuste.
- Facile à utiliser.

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Housse de protection pour SK105D (LE00864505)  
Poignée pour cellule de détection SK105 SK106 (LE00835249)  
Support mural pour SK105D et SK106D (LE00870137)  
Trépied pour laser (LE00874658, TK0LM1001F, TK0LM5030F, TK0LM4001F)  
Cellules de détection (LE00855702)  
Pack Énergie 10,8V CXT Li-Ion (2 batteries + 1 chargeur) avec coffret MAKPAC (197657-7)  
Support incliné pour SK102 (LE00785519)  
Plaque de mire à support magnétique (LE00785638)  
Chargeur à batterie Li-Ion pour Smart Phone, Tablettes (DEAADP05)  
Lunettes (LE00834534)  
Accessoires pour Lasers SK209/SK312 (TK0LM1001F, TK0LM4001F, TK0LM5030F)  
Sac de rangement (832173-9)  
Support mural magnétique (LE00870134)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 12 V

### Batterie

Composition chimique batterie CXT Li-Ion  
Nombre de batteries fournies 0

### Autonomie

Autonomie avec BL1041B 40 heures  
Autonomie avec BL1021B 20 heures  
Autonomie avec BL1016 15 heures

### Précision

Portée du laser avec détecteur 80 m  
Précision de calage  $\pm 3$  mm à 10 m  
Plage d'autocalage  $4^\circ \pm 1^\circ$   
Couleur du laser rouge  
Classe du laser classe 2 \_635 nm  
Mode Normal / Eco

### Capacités spécifiques

Diamètre du terrain d'action 25 m

### Outillage à utiliser

Filetage pour vis de trépied 1/4"

### Général

Dimensions (L x l x h) 157 x 64 x 102 mm  
Poids net EPTA 0,67 à 0,84 kg  
Classe d'étanchéité IP54

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Adaptateur magnétique
- 1 X Plaque de mire pour faisceau
- 1 X Sacoche de rangement