AF635

Cloueur pneumatique 8,3 bar 32 à 64 mm

Très puissant et parfaitement équipé, idéal pour les sols, escaliers, huisseries...

Code EAN : 0088381822398



AVANTAGES PRODUIT

- Cloueur puissant et léger : excellentes fixation et maniabilité.
- Pour clous de 15Ga d'une longueur de 32 à 64 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée.
- Bonne visualisation du point d'impact : plus de précision.
- Possibilité de tir de clous en rafales ou au coup par coup.
- Profondeur de clouage réglable sans outil : finition soignée.
- Ejection facilitée des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil.
- Fenêtre sur le magasin permettant de savoir combien il reste de clous.
- Protections caoutchouc afin de protéger la machine et d'éviter de rayer la surface travaillée.
- Embout anti-rayure livré de série.
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Huile d'entretien 30 ml (181434-7)
Clous brads Tête D, 15 Ga, pour AF635 (F-32010, F-31986, F-31999, F-32007, F-31960, F-31973)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression & débit	
Pression	4,9 à 8,3 bar
Pression max	8,3 bar
Type de l'outil	
Calibre du fixant	15 ga
Section tête de clou	** mm
Longueur des pointes	32 à 64 mm
Angle du magasin	34 °
Capacité du magasin	100 pièces
long max des pointes	32 à 64 mm
Général	
Dimensions (L x l x h)	339 x 100 x 309 mm
Poids net EPTA	1,8 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X Coffret synthétique