

DDF446RMJ

Perceuse visseuse 14,4 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm

Légère au quotidien grâce à sa batterie 14,4 V

Code EAN : 0088381669160



LXT
6.5/4.3/2/1.5Ah
Li-Ion COMPATIBLE



4.0 Ah



AVANTAGES PRODUIT

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Corps de la machine compact, seulement 192 mm de longueur
- Moteur quadripôle compact et puissant, à aimants haute densité
- Batteries 14,4 V Li-Ion chargées en 22 minutes seulement
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague haute qualité (acier) à verrouillage
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Réglage précis du couple de vissage sur 16 positions + position perçage

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Embout courts 25 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (PH) Hexa 1/4" (B-28329, B-28341, B-28335, B-28357)
Embout longs 50 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28248, B-28232, B-28226, B-28254, B-28260)
Embout longs 50 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (Ph) Hexa 1/4" (B-39160, B-28189, B-28173, B-28167)
Embout longs 50 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28298, B-28282, B-28276, B-39182)
Embout courts 25 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28444, B-28466, B-28450, B-28472)
Embout courts 25 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28438, B-28422, B-28416, B-28400, B-28391)
Coffret plastique (141856-3)
Ensembles guide de vissage opaque avec 25 embouts de vissage (B-48789)
Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage (199154-9)
Coffrets de transport et moulages (141856-3)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 14,4 V

Batterie

Capacité de batterie 4 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 22 min.
Type de batterie
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles BL1415N, BL1430, BL1440

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1500 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 30 Nm
Couple de serrage max. (franc) 44 Nm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 38 mm
Ø max. dans acier/bois 13 / 38 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (L_{pa}) 71 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 192 x 79 x 251 mm
Poids net EPTA 1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 196388-5 Batterie BL1440 (Li-ion 14,4 V - 4 Ah)
1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
1 X 324362-5 Clip ceinture
1 X 821550-0 Coffret MAK-PAC 2
1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
1 X 837679-2 Moulage MAK-PAC Perceuse Visseuse à batterie
1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon : 194427-5