DHP453SFE

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 3 Ah Ø 13 mm

Mode percussion et usage professionnel occasionnel

Code EAN : 0088381661485

LXT 6|5|4|3|2|1.5Ah LI-ION COMPATIBLE — 18V LITHIUM-ION — 3.0 Ah



AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère
- Grande autonomie, livrée avec 2 batteries de 3 Ah
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (PH) Hexa 1/4" (B-28329, B-28341, B-28335, B-28357)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28248, B-28232, B-28226, B-28254, B-28260)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (Ph) Hexa 1/4" (B-39160, B-28189, B-28173, B-28167)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28298, B-28282, B-28276, B-39182)
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28444, B-28466, B-28450, B-28472)
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28438, B-28422, B-28416, B-28400, B-28391)
Ensembles guide de vissage opaque avec 25 embouts de vissage (B-48789)
Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage (199154-9)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	18 V
Batterie	
Capacité de batterie	3 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	60 min.
Type de batterie	
Nombre de batteries fournies	2
Batt. compatibles	BL1815N,BL1830,BL1840
Vitesse linéaire ou périphérique	
Nombre de vitesses	2
Régime	
Vitesse à vide V1	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1300 tr/min
Cadence	
Frappe V1	0 à 6000 cps/min
Frappe V2	0 à 19 500 cps/min
Capacité de serrage	
Couple de serrage max. (élast.)	27 Nm
Couple de serrage max. (franc)	42 Nm
Capacité de perçage / burinage	
Ø max. dans le béton	13 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	36 mm
Outillage à utiliser	
Capacité maximale du mandrin	13 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s²
Vibration perçage percussion (a_h)	7,5 m/s²
Marge d'incertitude (K)	2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	78 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	239 x 79 x 244 mm
Poids net EPTA	1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 194204-5 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)
1 X 194533-6 Chargeur DC18SD
1 X 824862-0 Coffret synthétique
1 X 784636-0 Embout double plat/Ph2
1 X 450128-8 Protection pour batterie