DTW450RMJ

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 4 Ah 440 Nm

Très puissante pour un serrage jusqu'à 440 Nm

Code EAN : 0088381679817

LXT 6|5|4|3|2|1.5Ah LI-ION COMPATIBLE — 18V LITHIUM-ION — 4.0 Ah





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	18 V
Batterie	
Capacité de batterie	4 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	36 min.
Nombre de batteries fournies	2
Batt. compatibles	BL1815,BL1815N,BL1830,BL184
Régime	
Vitesse à vide max.	1600 tr/min
Cadence	
Cadence de chocs	2200 cps/min
Capacité de serrage	
Couple de desserrage	730 Nm
Couple de serrage max. (franc)	440 Nm
Capacité : boulon standard	M12-M22
Capacité : boulon HR	M12-M16
Outillage à utiliser	
Emmanchement carré	1/2 ''
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	19 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	94 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	105 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	266 x 82 x 290 mm
Poids net EPTA	3,4 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Machine très puissante et maniable, offrant un couple de serrage élevé (440 Nm)
- Amortisseur en caoutchouc : isole la batterie des vibrations
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale facilitant l'alternance de montage et démontage

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah)

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC

1 X 345736-7 Crochet

1 X 837645-9 Moulage MAK-PAC boulonneuse à chocs

1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon : 194435-6