DUC254RF

Tronçonneuse d'élagage 18 V Li-Ion 3 Ah 25 cm (1 batterie)

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses

Code EAN : 0088381886987







AVANTAGES PRODUIT

- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement)
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité
- Ecrou captif : empêche la perte des écrous
- Anneau de sécurité.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile
- Fenêtre permettant la visualisation du niveau d'huile.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Griffe pour tronçonneuses sans fil (199067-4)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance de sortie	570 W
Tension	18 V

Batterie

Capacité de batterie	3 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	22 min.
Nombre de batteries fournies	1

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide	24 m/s

Outillage à utiliser

Empreinte du guide	A041
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Type de chaîne	90PX
Pas de chaîne	3/8 ''
Nombre de maillons entraîneurs	6
Gauge	1,1 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	3,1 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	2,5 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	92,2 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	103,2 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	482 x 184 x 191 mm
Poids net EPTA	2,8 à 3,3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 193533-3 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)

1 X 199075-5 chaine 25 cm 1,1 mm 3/8" 90PX

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X 782023-7 Clé à douille

1 X 161846-0 Guide étoile 25 cm 3/8" 1,1 mm

1 X 458502-4 Protège guide