# EK6100

Découpeuse 2 Temps 60,7 cm³ Ø 300 mm

***Poids réduit. Avantages ÉNORMES !***

Code EAN : 0000000000004

STRATIFIED MOTOR

Easy Start




## AVANTAGES PRODUIT

- Profondeur de coupe importante 110 mm
- Légère : seulement 8,5 kg
- Moteur à balayage stratifié : Conforme à la norme 2002/88/EC (-20% de consommation d'essence).
- Filtre à système turbo cyclone : taux d'extraction de poussière de 90%
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Bouchon de réservoir positionné verticalement pour faciliter le remplissage
- Système breveté évitant toute fuite de carburant
- Allumage MPI conservation de l'énergie d'allumage pour un démarrage facile
- Système de commande «Touch?n stop» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés
- Courroie multi-nervurée pour une transmission haute performance et une haute résistance.
- Structure anti-vibrations
- Stockage en toute sécurité : 3 patin en caoutchouc assurant la stabilité de la machine
- Robinet d'eau sur le carter avec réglage du débit

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamant NEBULA pour béton (B-54031)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13144)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-13041)
Disques diamant COMET pour béton (B-17619)
Réservoir d'eau sous pression pour caroteuses et découpeuses (957802600)
Disques diamant silencieux QUASAR pour béton (B-17588)
Disques diamant COMET Spécialisés, ASPHALTE (B-13269)
Courroie (965300501, 424798-9)
Filtre à air papier (315173010, 424789-0)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Données moteur thermique

| | |
|---|---|
| Couple maximal | 3,9 Nm |
| Puissance | 3,2 kW |
| Type de moteur | 2 Temps |
| Cylindrée | 60,7 cm³ |
| 2-temps | + |
| Alésage du cylindre | 47 mm |
| Course | 35 mm |
| Bougie | NGK BPMR 7A |

### Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance débitée maximale | 3,2 kW |
| Puissance débitée maximale | 4,4 ch |
| Rapport poids / puissance | 2,65 kg/kW |

### Régime

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 5100 tr/min |

### Autonomie

| | |
|---|---|
| Réservoir | 0,7 l |
| Réservoir d'essence | 0,7 l |

### Capacité de coupe pour rainureuse

| | |
|---|---|
| Profondeur de coupe max. | 110 mm |

### Outillage à utiliser

| | |
|---|---|
| Compatibilité chariot de guidage | Non |
| Diamètre du disque | 300 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |

### Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|---|---|
| Vibration 3ax poignée Av/Ar | 3 / 3,6 m/s² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 2 dB (A) |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 2 m/s² |
| Pression sonore (Lpa) | 99,6 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 108,6 dB (A) |

### Général

| | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x h) | 705 x 252 x 362 mm |
| Poids net EPTA | 8,5 kg |

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 966121120 Disque synthétique béton Ø 300 mm x 3,2 mm x 20 mm

1 X 957004002 Pochette à outils

Bougie : 958603621