GA5040R

Meuleuse Ø 125 mm 1100 W

Nouveau système de débrayage instantané SJS 2 et vibrations réduites

Code EAN : 0088381688291



AVANTAGES PRODUIT

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Faible niveau de vibration
- Angle d'orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation
- Nouveau carter et bouton de blocage renforcés

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Carters de protection fermés pour le tronçonnage (sans outils) (122905-5)
Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13188)
Disques diamant NEBULA pour béton (B-53992)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13091)
Disques diamant COMET pour béton (B-12778)
Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses (153489-2)
Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm (743015-1)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-12996)
Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE (B-13253)
Écrous de blocage (224554-5)
Flasques de blocage (224415-9)
Carters de protection pour l'ébarbage (123099-9)
Poignées anti-vibrations pour meuleuses (194514-0)
Écrou de serrage de plateaux caoutchouc (224515-5)
Carters de protection fermés pour le tronçonnage (122911-0)
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195239-9)
Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm (195354-9)
Carters fermés amovibles (pour montage sur carter ouvert) (199710-5)
Carters de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm (196845-3)
Carters de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (123145-8)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	1100 W

Régime

Vitesse à vide	11000 tr/min
Vitesse à vide max.	11000 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h)	7 m/s²
Vibration 3ax ponçage (a_h)	2,5 m/s²
Vibration 3ax meulage (a_h)	7 m/s²
Pression sonore (Lpa)	86 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	97 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	303 x 140 x 116 mm
Poids net EPTA	2,5 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Circonférence (prise en main)	207 mm

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 782407-9 Clé à ergots
1 X D-18465 Meule à ébarber à moyeu déporté 125 x 6 x 22,2 mm