GA5041C01

Meuleuse Ø 125 mm 1400 W

Confort et sécurité : systèmes anti-recul, anti-vibrations, anti-redémarrage et frein de disque

Code EAN : 0088381627665



AVANTAGES PRODUIT

- Frein de disque permettant l'arrêt du disque en moins de 3 secondes
- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Faible niveau de vibration
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges
- Angle d'orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation
- Nouveau carter et bouton de blocage renforcés

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13188)
Disques diamant NEBULA pour béton (B-53992)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13091)
Disques diamant COMET pour béton (B-12778)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-12996)
Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE (B-13253)
Carters fermés amovibles (pour montage sur carter ouvert) (199710-5)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	1400 W
Régime	
Vitesse à vide	2800 à 11000 tr/min
Vitesse à vide max.	11000 tr/min
Outillage à utiliser	
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	6 m/s²
Vibration 3ax ponçage (a_h)	2,5 m/s²
Vibration 3ax meulage (a_h)	6 m/s²
Pression sonore (Lpa)	84 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	95 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	325 x 140 x 121 mm
Poids net EPTA	2,7 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Circonférence (prise en main)	66 x 63 mm

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 123145-8 Carter de protection ouvert sans outil
1 X 782423-1 Clé à ergots pour meuleuse
1 X D-18465 Meule à ébarber à moyeu déporté 125 x 6 x 22,2 mm
1 X 162258-0 poignée anti-vibration