HP457DWEX4

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 1,3 Ah Ø 13 mm (coffret alu)

Légère et compacte

Code EAN : 0088381654012

HOBBY Li-ION 18V LITHIUM-ION 1.3 Ah



Machine, batterie et chargeur à empreinte spéciale : non compatibles avec les machines, radios, lampes, batteries et chargeurs Li-ion standards.

AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage + position perçage à percussion
- 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette
- Inverseur de sens de rotation
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Crochet ceinture long (346317-0)
Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage (199154-9)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	18 V
Batterie	
Capacité de batterie	1,3 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	60 min.
Type de batterie	
Nombre de batteries fournies	2
Vitesse linéaire ou périphérique	
Nombre de vitesses	2
Régime	
Vitesse à vide V1	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1400 tr/min
Cadence	
Frappe V1	0 à 6000 cps/min
Frappe V2	0 à 21000 cps/min
Capacité de serrage	
Couple de serrage max. (élast.)	24 Nm
Couple de serrage max. (franc)	42 Nm
Capacité maximale : vis à bois	6 x 75 mm
Capacité de perçage / burinage	
Capacités de perçage (Maçonnerie)	13 mm
Ø max. dans le béton	0 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	36 mm
Outillage à utiliser	
Capacité maximale du mandrin	13 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Vibration 3ax perçage (ah)	2,5 m/s²
Vibration perçage percussion (a_h)	7 m/s²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	81 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	92 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	239 x 83 x 240 mm
Poids net EPTA	1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 10 douilles 1/4" : 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
1 X 13 forets bois : 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mm
1 X 6 forets métal : Ø3 x 1; Ø4 x 1; Ø5 x 1; Ø6 x 1; Ø8 x 1; Ø10 x 1 mm
2 X 198186-3 Batterie BL1815G (Li-ion 18 V - 1,5 Ah - empreinte spéciale)
1 X 195423-6 Chargeur DC18WA
1 X 20 embouts courts : PH 1/ 2 x2/ 3; PZ (1 / 2 / 3) x2; T 20/ 25/ 30/ 40; H 3/ 4/ 5/ 6; Plat 5,5/ 6,5
1 X 3 Forets plat 1/4" : 16 / 22 / 25 mm
1 X 5 Forets béton : 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
1 X Fraise conique cylindrique 5 taillants
1 X Gabarit
1 X Porte embout magnétique