HR004GZ01

Perfo-burineur SDS-Plus 40 V max Li-Ion 28 mm (Produit seul)

Code EAN : 0088381893114





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension	40 V
Puissance maximale restituée	620 W

Batterie

Composition chimique batterie	max Li-Ion
Type de batterie	XGT

Régime

Vitesse à vide max.	0 à 980 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max.	0 à 5000 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA)	2,9 Joules
Ø max. dans le béton	28 mm
Ø max. avec trépan	65 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement	SDS-Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_h)	7,5 m/s²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	93 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	104 dB (A)

Général

Dimensions avec BL4025 (L x l x h)	389 x 102 x 232 mm
Dimensions avec BL4040 (L x l x h)	404 x 102 x 238 mm
Poids net EPTA	4,0 à 4,5 kg

AVANTAGES PRODUIT

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 443122-7 Chiffon

1 X 821552-6 Coffret 4 MAKPAC

1 X 198993-4 Graisse à forets

1 X 331886-4 Guide de profondeur

1 X 199139-5 Mandrin automatique interchangeable 13 mm

1 X 835C84-5 Moulage MAKPAC

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Système d'aspiration DX14 (191e60-4)
Mandrins auto-serrants interchangeables (199139-5)
Kits de maintenance (195833-7)
Mandrin SDS-Plus interchangeable (199138-7)