HR166DSMJ

Perforateur SDS-Plus 12 V CXT Li-Ion 4 Ah 16 mm

Moteur sans charbon puissant et léger, idéal pour un usage quotidien

Code EAN : 0088381838412





AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Perforateur 10,8V Li-Ion CXT performant, compact et léger.
- Poignée arrière anti-vibration
- Emmanchement rapide SDS-Plus.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Inverseur de sens de rotation
- Deux outils en un : perceuse et perforateur

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus (B-46589, B-47307, B-46517, B-46523, B-47341, B-47400, B-47422, B-47416, B-47444, B-46539, B-46545, B-47472, B-47488, B-47503, B-47525, B-47531, B-47547, B-46551, B-46567, B-46567-25, B-47575, B-47612, B-47581, B-47569, B-47606, B-47640, B-47709, B-47737, B-47684, B-46573, B-47721, B-47690, B-47765, B-47787, B-47824, B-47830, B-47846, B-47802, B-47818, B-47868, B-47880, B-47911, B-47955, B-47905, B-47933, B-47949, B-46492, B-46492-25, B-46501, B-47494, B-47983, B-47662, P-67228, B-47232)
Forets SDS-Plus 4 taillants NEMESIS II (B-63426, B-63460, B-63410, B-63395, B-63264, B-63214, B-63220, B-63258, B-63270, B-63367, B-63373, B-63476, B-63507, B-58718, B-58724, B-58746, B-57897, B-58702, B-58693, B-58687, B-58659, B-58637, B-58621, B-58615, B-58590, B-58584, B-58578, B-58562, B-58556, B-58540, B-58528, B-58512, B-58481, B-58475, B-58469, B-58453, B-58447, B-58431, B-58372, B-58366, B-58350, B-58344, B-58338, B-58322, B-58263, B-58257, B-58235, B-58229, B-58213, B-58207, B-58198, B-58279, B-58154, B-58132, B-58126, B-58110, B-58104, B-58095, B-58073, B-58067, B-58051, B-58045, B-58039, B-58023, B-58001, B-57990, B-57984, B-57978, B-57962, B-57956, B-57940, B-57906, B-58752, B-58768, B-58774)
Forets à métaux HSS-TiN, emmanchement SDS-Plus (B-57467, B-57423, B-57451, B-57445, B-57473, B-57401, B-57439, B-57417)
Mèches à bois double spirale, emmanchement SDS-Plus (B-57510, B-57489, B-57495, B-57526, B-57504)
Raccord d'aspiration pour perforateurs (193472-7)
Poignée de perçage complète pour perceuses et perfo-burineurs (191D07-2)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	12 V
Batterie	
Capacité de batterie	4 Ah
Composition chimique batterie	CXT Li-Ion
Temps de charge en moyenne	60 min.
Type de batterie	CXT
Régime	
Vitesse à vide max.	680 tr/min
Cadence	
Frappe	0 à 4800 cps/min
Cadence de frappe max.	4800 cps/min
Capacité de perçage / burinage	
Puissance de frappe (EPTA)	1,1 Joules
Ø max. dans le béton	16 mm
Outillage à utiliser	
Type d'emmanchement	SDS-Plus
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax burinage (a_h)	7.5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	86 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	97 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	250 x 74 x 187 mm
Poids net EPTA	2 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 197402-0 Batterie BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 Ah)
1 X 197355-3 Chargeur rapide DC10SA
1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC
1 X 839245-1 Moulage HR140D