HR4501C

Perfo-burineur SDS-Max 1350 W 45 mm

Un compromis entre une frappe puissante et un poids contenu

Code EAN : 0088381084970



AVANTAGES PRODUIT

- Le plus efficace de sa catégorie, robuste et avec un très bon rapport poids/puissance
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes
- 16 positions de burin
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Protection du sélecteur en aluminium
- Charbons auto-rupteurs
- Témoin lumineux

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Système d'aspiration pour perfo-burineurs (196074-8)
Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS (B-19897)
Poignées de burinage complètes (134890-0)
Poignées de perçage complètes avec butée de profondeur pour perfo-burineurs (135209-6)
Poignées de perçage Soft Grip pour perfo-burineurs (158131-0)
Kit d'aspiration burinage SDS-Max (196571-4, 199144-2)
Kits de maintenance (195210-3)
Trépans couronne carbure cône 1/8" (P-06725)
Forets SDS-Max 2 taillants (P-17033)
Butées de profondeur pour perceuses et perfo-burineurs (321248-4)
Forets SDS-Max Auto-Aspirants (B-64428, B-64434, B-64440, B-64456, B-64478)
Pointe auto-affûtante SDS-Max (B-10366)
Burin auto-affûtant SDS-Max Haute Qualité (B-64272)
Burin large renforcé SDS-Max Haute Qualité (B-64288)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	1350 W
Puissance nominale débitée (P2)	600 W
Puissance débitée maximale	1600 W
Régime	
Vitesse à vide max.	130 à 280 tr/min
Cadence	
Cadence de frappe max.	1250 à 2750 cps/min
Capacité de perçage / burinage	
Ø max. dans trépan/béton	125/45 mm
Puissance de frappe (EPTA)	10,1 Joules
Ø max. dans le béton	45 mm
Ø max. avec trépan	125 mm
Ø optimal dans le béton	20 à 40 mm
Outillage à utiliser	
Type d'emmanchement	SDS-Max
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax poignée burinage(a_h)	12,5 m/s²
Vibration 3ax burinage (a_h)	12,5 m/s²
Vibration 3ax poignée droite (a_h)	12,5 m/s²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	94 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	105 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	458 x 136 x 288 mm
Poids net EPTA	8,2 kg
Longueur cordon d'alimentation	4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 321248-4 Butée de profondeur
1 X 443122-7 Chiffon
1 X 158275-6 Coffret synthétique
1 X 181573-3 Graisse pour emmanchement
1 X 158131-0 poignée droite
1 X 134890-0 Poignée en forme D

Charbon : 195845-0