HW151

Nettoyeur haute pression 150 bar

Robuste et durable, idéal pour les surfaces et travaux les plus exigeants

Code EAN : 0088381079822

TSS



AVANTAGES PRODUIT

- Le plus puissant de la gamme. Idéal pour le nettoyage intensif
- Pompe à vilebrequin robuste : durée de vie prolongée et maintenance simplifiée (par rapport à une pompe à 3 pistons)
- Raccord et culasse en laiton. Piston à revêtement céramique
- Moteur à induction durée de vie prolongée
- Système TSS : Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue
- Régulation du débit et de la pression grâce à un manomètre intégré
- Soupape de sécurité automatique
- Filtrage des eaux d'apport. Nouveau filtre : plus simple à contrôler et à nettoyer
- Équipé de 2 réservoirs de détergent : permet de passer d'un détergent à un autre sans interruption du travail
- Tambour-enrouleur avec 10 m de flexible haute pression à tresse métallique
- Espaces de rangement pour les lances, les accessoires et le câble d'alimentation
- Larges roues pour un transport facile

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Brosse rotative (P-66494)
Kit de débouchage de canalisations (40801, P-66503)
Kit lance jet rotatif (40167)
Raccord (3082130)
Détergent (P-64864)
Poignée pistolet (41154)
Adaptateur (3082750)
Tête de lance jet plat (40551)
Raccord rapide (197883-8)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	2500 W
Régime	
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Pression & débit	
Pression	150 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	498 l/h
Capacités spécifiques	
Température alim. en eau max.	50 °C
Fonctions et équipement	
Capacité du réservoir de détergent	675 x 2 ml
Longueur flexible haute pression	10 m
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,74 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	80,1 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	88 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	370 x 360 x 880 mm
Poids net EPTA	26,9 kg
Isolation du moteur	Classe F
Protection du moteur	IPX5

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 40551 Embout réglable jet plat avec lance
1 X 40167 Embout turbo jet crayon et lance
1 X 41154 Pistolet avec sécurité
1 X 40086 Raccord
1 X 3083550 Tuyau haute pression 10 mètres