LS0815FLN

Scie radiale 1400 W Ø 216 mm

Puissante, performante et compétitive

Code EAN : 0088381868075



AVANTAGES PRODUIT

- Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage télescopique double
- Idéale pour les parqueteurs ou les agenceurs grâce à son faible poids et son petit gabarit
- Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d'éclairage
- Précision et robustesse grâce au montage sur roulement à bille en ligne
- Réglage facile des angles de coupe grâce aux présélections et à l'accessibilité des commandes
- Démarrage progressif

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Étaux verticaux (JM23510009)
Sac à poussière pour scies radiales (JM23510010)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	1400 W
Régime	
Vitesse à vide max.	5000 tr/min
Capacité de coupe	
Hauteur de coupe max. à 90°	65 mm
Largeur de coupe max. à 90°	305 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	5 / 48 °
Pivot (Onglet) D/G	60 / 50 °
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	65 x 305 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	65 x 215 mm
Capacité de coupe à 45°G/0°	50 x 305 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	50 x 215 mm
Capacités spécifiques	
Classe du laser	2M
Outillage à utiliser	
Diamètre de la lame	216 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	87 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	110 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	755 x 450 x 488 mm
Poids net EPTA	14,2 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 782230-2 Clé à douille
1 X 762001-3 Équerre de réglage
1 X JM23510009 Etau vertical
1 X B-08872 Lame carbure bois 216x30mm 40dents
1 X JM23510010 Sac à poussière
2 X JM23000127 Servantes

Charbon : JM23500117 à l'unité