

# MS335-4U

Débroussailleuse 4 temps 33,5 cm<sup>3</sup>

Économique et écologique avec son moteur MM4

Code EAN : 0088381601146



**DOLMAR**



DOLMAR est une marque *Makita*



## AVANTAGES PRODUIT

- Consommation réduite de 40 % (par rapport au moteur 2 temps équivalent)
- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps
- Bruit 4 x inférieur (par rapport au moteur 2 temps équivalent)
- Fonctionne au «Super sans plomb» sans mélange
- Démarrage facile
- Réducteur de vibrations
- Poignée de forme «type U», pour le débroussaillage
- Couple plus élevé (par rapport au moteur 2 temps équivalent)
- Réglage du guidon rapide et sans outil
- Emissions HC + Nox, 10 x inférieures à un moteur 2 temps équivalent
  
- Conforme aux normes EPA Phase 2 et Europe Stage 2

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lames 80 dents (B-14168, B-14152)  
Lames 8 dents (362224180, B-14130, B-14146)  
Carter de protection (452259-9)  
Bougies (168534-0)  
Lames 4 dents (B-14124)  
Mousse de protection (6257500100, 168676-0)  
Extension carter de protection pour tête à fil (135398-7)  
Têtes à fil manuelles (387224501)  
Têtes à fil Torsadé Tap & Go (Silencieux) (958501614)  
Têtes à fil Automatiques et Tap & Go (384224503, B-02945)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Données moteur thermique

Puissance	1,07 kW
Référence du moteur	EH035
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	33,5 cm <sup>3</sup>
Capacité du réservoir d'huile	100 ml

### Puissance

Puissance débitée maximale	1,07 kW
Puissance débitée maximale	1,4 ch

### Régime

Vitesse à vide	10000 tr/min
----------------	--------------

### Autonomie

Réservoir d'essence	0,65 l
---------------------	--------

### Outillage à utiliser

Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 gauche
---------------------	-------------------

### Fonctions et équipement

Forme de poignée	U
------------------	---

### Fonctions facilitant le démarrage

Pompe d'amorçage	+
------------------	---

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,5 / 3,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax poignée avant (a <sub>r</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax poignée arrière (a <sub>r</sub> )	3,3 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	98,2 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	106,7 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	1810 x 620 x 500 mm
Poids net EPTA	7,1 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 195503-8 Bidon d'huile 100 ml moteur 4 temps
- 1 X 452259-9 Capot de protection pour lame
- 1 X 783013-3 Clé combinée 16/17 mm
- 1 X 783223-2 Clé mâle coudée 4 mm
- 1 X 783217-7 Clé male coudée 5mm
- 1 X 122907-1 Harnais
- 1 X 6348500601 Lame 3 dents 305 mm
- 1 X 451252-0 Protection lame 3 dents
- 1 X 451092-6 Protection pour tête à fil
- 1 X 831315-2 Sac d'accessoires