PM5101S3R

Tondeuse autotractée 4 temps 163 cm³ 51 cm

Moteur optimisé, puissant et économique

Code EAN : 0088381826679

4 TEMPS | MULCHING | 2000 m²



AVANTAGES PRODUIT

- Tondeuse à 3 vitesses
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation
- Démarrage facile Ready Start®
- Éjection latérale obturable
- Réglage facile de la hauteur de coupe (5 positions)
- Guidon réglable en hauteur et repliable pour un encombrement minimum lors du stockage
- Poignée ergonomique Soft Grip revêtue de caoutchouc pour plus de confort
- Grandes roues solides de 28 cm montées sur roulement à billes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique	
Couple maximal	9,8 Nm
Puissance	2,6 kW
Référence du moteur	B&S 675 EXi ReadyStart
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	163 cm³
Puissance	
Puissance débitée maximale	2,6 kW
Puissance débitée maximale	3,5 ch
Autonomie	
Réservoir d'essence	1 l
Capacité de tonte	
Largeur de coupe	51 cm
Vitesse maximale	4,5 km/h
Hauteur de coupe	25 à 70 mm
Capacité du bac de ramassage	65 litres
Châssis	
Matériau du carter de coupe	acier
Fonctions et équipement	
Diamètre des roues avant / arrière	20 / 28 cm
Autotractée	oui
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	7,38 m/s²
Pression sonore (Lpa)	87 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	95,4 dB (A)
Général	
Poids net EPTA	36 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X Bac de ramassage

1 X 671001554 Lame 51 cm

1 X 671509001 Obturateur Mulching