# PS352TLC35

Tronçonneuse Farmer 2 Temps 35 cm³ 35 cm

***Idéale en usage domestique intensif et agricole, avec système de réglage de chaîne sans outil***

Code EAN : 0088381655750




## AVANTAGES PRODUIT

- Tronçonneuse compacte et légère pour des usages réguliers.
- Moteur 2 temps stratifié : plus écologique que le moteur 2 temps classique
- Nouveau système de réglage de la tension de la chaine sans outil
- Démarrage facile Easy Start
- Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge
- Fenêtre de contrôle du niveau d'essence.
- Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kit de maintenance pour tronçonneuse (199468-6)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Données moteur thermique

| | |
|---|---|
| Puissance | 1,7 kW |
| Type de moteur | 2 Temps |
| Cylindrée | 35 cm³ |
| Capacité du réservoir d'huile | 260 ml |

### Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance débitée maximale | 1,7 kW |
| Puissance débitée maximale | 2,4 ch |
| Rapport poids / puissance | 0,4 kg/kW |

### Vitesse linéaire ou périphérique

| | |
|---|---|
| Vitesse de chaîne à vide | 25,3 m/s |

### Autonomie

| | |
|---|---|
| Réservoir d'essence | 0,31 l |

### Outillage à utiliser

| | |
|---|---|
| Longueur nominale guide-chaîne | 35 cm |
| Type de chaîne | 290 / 91PX |
| Pas de chaîne | 3/8 '' |
| Gauge | 1,3 mm |

### Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|---|---|
| Vibration 3ax poignée Av/Ar | 3,3 / 3,4 m/s² |
| Pression sonore (Lpa) | 99 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 111 dB (A) |

### Général

| | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x h) | 388 x 235 x 272 mm |
| Poids net EPTA | 4,2 kg |

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 412035611 Guide de chaîne Dolmar 35 cm 3/8" 1,1 mm

1 X 511290052 Chaîne de tronçonneuse Dolmar 35 cm 3/8

1 X 952100133 Fourreau de protection Dolmar 30 à 40 cm

Bougie : 649500-1