SKR200Z

Niveau laser rotatif auto. vert./horiz. 200 m - usage intérieur

Précis et simple à utiliser, parfait pour la pose de structures de plafond

Code EAN : 0088381634953





AVANTAGES PRODUIT

- Livré en coffret avec : Récepteur, Télécommande, Support mural, Plaque de mire et Lunettes
- Mode scanning : Visibilité plus intense du faisceau laser (de 2 à 36°)
- Mode manuel : Permet le réglage des pentes pour les axes X et Y
- Mode automatique : Auto-nivellement horizontal et vertical
- Point d'aplomb pour un équerrage permanent
- Fonction alarme : Le laser s'éteint automatiquement en cas de choc
- Précision : ± 1 mm à 10 m
- Cage de protection de la tête du laser
- Protection IP54 contre les poussières et les projections d'eau

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Support mural pour SKR200 (791661)
Cellule de détection LR150 (796587)
Mire en aluminium 4 mètres (P-46414, 815565)
Trépied aluminium 1,65 m (775018, 8239458)
Plaque de mire (775106)
Lunettes (775111, LE00834534)
Télécommande RC30 (796588)
Support pour cellule LR150 (LE00784968, 784968)
Trépied colonne aluminium 2,70 m (775019, P-81315)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	2 x 1,5 V
Batterie	
Composition chimique batterie	Alcaline LR20
Piles	2 x 1,5 V LR20 (D)
Vitesse linéaire ou périphérique	
Nombre de vitesses	3
Régime	
Vitesse de rotation	300, 450, 600 tr/min
Autonomie	
Autonomie	60 heures
Précision	
Erreur maximale	635 nm < 1mW
Type de laser	Rotatif
Portée du laser avec détecteur	200 m
Portée du laser sans détecteur	30 m
Portée du laser verticale	30 m
Précision de calage	± 1 mm à 10 m
Autocalage horizontal	Oui
Autocalage vertical	Oui
Plage d'autocalage	± 10%; ± 6°
Fonction Scan	Oui, 4 niveaux
Couleur du laser	Rouge
Classe du laser	2
Mode	Automatique
Capacités spécifiques	
Portée du faisceau laser	200 m
Diamètre du terrain d'action	200 m
Plage de nivelage	± 10%; ± 6°
Outillage à utiliser	
Filetage pour vis de trépied	5/8"
Général	
Dimensions (L x l x h)	156 x 154 x 197 mm
Poids net EPTA	1,6 kg
Classe d'étanchéité	IP54
Classe d'émission laser	2
Autres caracteristiques	
Usage	intérieur

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 775111 Lunettes
1 X Pile 6LR61 9 V
2 X Pile LR20D 1,5 V
1 X Pile LR6 AA 1,5 V
1 X 775106 Plaque de mire
1 X 796587 Récepteur
1 X 791661 Support mural
1 X 796588 Télécommande