# TD022DSE

Tournevis 7,2 V Li-Ion 1,5 Ah 25 Nm

***Couple élevé dans sa catégorie et grande légèreté***

Code EAN : 0088381833271

7.2V LITHIUM-ION 1.5 Ah




## AVANTAGES PRODUIT

- Compact et léger
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal
- Un couple inégalé dans cette catégorie
- Vissage rapide grâce au système à chocs
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''
- Deux positions de travail : droite et pistolet
- Peut également être utilisé comme un tournevis
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Poignée ergonomique Soft Grip revêtue de caoutchouc pour plus de confort

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Puissance** | | |
| Tension | | 7,2 V |
| **Batterie** | | |
| Capacité de batterie | | 1,5 Ah |
| Composition chimique batterie | | Li-Ion |
| Temps de charge en moyenne | | 30 min. |
| Nombre de batteries fournies | | 2 |
| **Régime** | | |
| Vitesse à vide max. | | 2450 tr/min |
| **Cadence** | | |
| Cadence de chocs | | 0 à 3000 cps/min |
| **Capacité de serrage** | | |
| Couple de serrage max. (franc) | | 25 Nm |
| Capacité maximale : vis à bois | | 45 mm |
| Capacité : boulon standard | | M3 à M8 |
| Capacité : boulon HR | | M3 à M6 |
| **Niveaux d'exposition et de vibrations** | | |
| Taux de vibration triaxial | ($a_h$) | ** m/s² |
| Pression sonore (Lpa) | | ** dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | | ** dB (A) |
| **Général** | | |
| Dimensions (L x l x h) | | 227/282 x 42 x 142/52 mm |
| Poids net EPTA | | 0,56 kg |

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 194328-7 Chargeur DC07SA Li-Ion 7,2 V

1 X 831272-4 Coffret synthétique

2 X 198000-3 Batterie BL0715 (Li-Ion 7,2 V - 1,5 Ah)