# TW0350

Boulonneuse à chocs 400 W 350 Nm

***Couple extrèmement élevé pour un poids réduit***

Code EAN : 0088381051309




## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Puissance** | |
| Puissance nominale | 400 W |
| **Régime** | |
| Vitesse à vide max. | 2000 tr/min |
| **Cadence** | |
| Cadence de chocs | 2000 cps/min |
| **Capacité de serrage** | |
| Couple de serrage max. (franc) | 350 Nm |
| Capacité : boulon standard | M12 à M22 |
| Capacité : boulon HR | M12 à M16 |
| **Outillage à utiliser** | |
| Emmanchement carré | 1/2 '' |
| **Niveaux d'exposition et de vibrations** | |
| Taux de vibration triaxial ($a_h$) | 11,5 m/s² |
| Marge d'incertitude (K) | 1,5 m/s² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Pression sonore (Lpa) | 93 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 104 dB (A) |
| **Général** | |
| Dimensions (L x l x h) | 282 x 87 x 234 mm |
| Poids net EPTA | 3 kg |
| Longueur cordon d'alimentation | 2,5 m |

## AVANTAGES PRODUIT

- Poignée ergonomique Soft Grip
- Crochet de suspension surdimensionné
- Carter en aluminium
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Douilles pour carré d'entraînement de 1/2" (134849-7, 134848-9, 134847-1, 134846-3, 134845-5, 134844-7, 134843-9, 134842-1, 134836-6, 134841-3, 134834-0, 134851-0, 134831-6, 134832-4, 134837-4, 134838-2, 134833-2, 134839-0)
Rallonges pour douilles (134874-8)
Cardans pour douilles (134877-2)
Coffrets 9 douilles pour boulonneuses a choc 1/2" (D-41517)

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 268057-9 Axe 4 pour douille
1 X 824702-2 Coffret synthétique
1 X 134841-3 Douille à chocs 1/2 24 x 45
1 X 213399-6 O'ring 25 pour douille

Charbon : 191940-4