TW0350

Boulonneuse à chocs 400 W 350 Nm

Couple extrèmement élevé pour un poids réduit

Code EAN : 0088381051309

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	400 W
Régime	
Vitesse à vide max.	2000 tr/min
Cadence	
Cadence de chocs	2000 cps/min
Capacité de serrage	
Couple de serrage max. (franc)	350 Nm
Capacité : boulon standard	M12 à M22
Capacité : boulon HR	M12 à M16
Outillage à utiliser	
Emmanchement carré	1/2 "
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	11,5 m/s²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	93 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	104 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	282 x 87 x 234 mm
Poids net EPTA	3 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Poignée ergonomique Soft Grip
- Crochet de suspension surdimensionné
- Carter en aluminium
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Douilles pour carré d'entraînement de 1/2" (134849-7, 134848-9, 134847-1, 134846-3, 134845-5, 134844-7, 134843-9, 134842-1, 134836-6, 134841-3, 134834-0, 134851-0, 134831-6, 134832-4, 134837-4, 134838-2, 134833-2, 134839-0)
Rallonges pour douilles (134874-8)
Cardans pour douilles (134877-2)
Coffrets 9 douilles pour boulonneuses a choc 1/2" (D-41517)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 268057-9 Axe 4 pour douille

1 X 824702-2 Coffret synthétique

1 X 134841-3 Douille à chocs 1/2 24 x 45

1 X 213399-6 O'ring 25 pour douille

Charbon : 191940-4